



Presentazione

Gamma Prodotto	Type S
Tipo Prodotto	Auxiliary Contact Module
Destinazione prodotti	Contactor starter

Caratteristiche tecniche

Dimensioni Nema	0 3 6 7 4 5 1 00 2
Composizione contatto ausiliario	1 NO
Tensione nominale di esercizio [Ue]	≤ 600 V CA 50/60 Hz
Capacità di interruzione nominale	6 A a 120 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 3 A a 240 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 1,2 A a 600 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 1,5 A a 480 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 10 A a ≤ 600 V CA per resistivo circuito di controllo conforme a UL 508
Altezza	38,1 Mm
Larghezza	76,2 Mm
Profondità	114,3 Mm
Peso Netto	0,09 Kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	CSA[RETURN]UL listed / CSA[RETURN]UL
-------------------------	--------------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,810 Cm
Confezione 1: larghezza	7,874 Cm
Confezione 1: profondità	11,684 Cm
Peso imballo (Kg)	90,718 G
Unità di misura confezione 2	CAR

Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	14,478 Cm
Confezione 2: larghezza	17,272 Cm
Confezione 2: profondità	20,320 Cm
Confezione 2: peso	1,070 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**