



Presentazione

Gamma Prodotto	Type S
Tipo Prodotto	Auxiliary Contact Module
Destinazione prodotti	Contactor starter

Caratteristiche tecniche

Dimensioni Nema	2 0 1 6 3 5 00 4 7
Composizione contatto ausiliario	1 NC
Tensione nominale di esercizio [Ue]	≤ 600 V CA 50/60 Hz
Capacità di interruzione nominale	6 A a 120 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 3 A a 240 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 1,2 A a 600 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 1,5 A a 480 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 10 A a ≤ 600 V CA per resistivo circuito di controllo conforme a UL 508

Ambiente

Certificazioni Prodotto	CSA[RETURN]UL[RETURN]UL listed / CSA
-------------------------	--------------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,81 Cm
Confezione 1: larghezza	7,874 Cm
Confezione 1: profondità	11,43 Cm
Peso imballo (Kg)	99,79 G

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : Commercializzato