



Presentazione

Tipo di trasformatore	Trasformatore di sicurezza
Gamma	Acti9
Gamma Prodotto	Acti 9
Nome Prodotto	Acti 9 iTR
Tipo Prodotto	Transformer
Nome Dispositivo	iTR

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di esercizio [ue]	230 V CA 50/60 Hz
Tensione di uscita	12/24 V: +/-5 % sul carico 14/28 V: fuori tensione
Protezione cortocircuiti uscita	Integrata
Potenza nominale in VA	25 VA
Potenza di impiego nominale in VA	25 VA 35 °C 23,75 VA 40 °C 20 VA 50 °C 15 VA 55 °C 11,25 VA 60 °C
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	10
Altezza	89 Mm
Larghezza	90 Mm
Profondità	60 Mm
Colore	Bianco
Morsettiera ausiliaria	Morsetti a gabbia 4 mm²

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6 EN 60742
Certificazioni Prodotto	NF
Categoria di sovratensione	Classe II con terminali di protezione opzionali
Temperatura Ambiente Operativa	-20...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-25...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,700 Cm
Confezione 1: larghezza	10,000 Cm
Confezione 1: profondità	10,200 Cm
Peso imballo (Kg)	1,126 Kg
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	9,346 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	6edbd8bf-8086-4f8e-a012-80f9e4a1db80
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**