

## A9A15222

Trasformatore, Acti9, Trasformatori,  
Trasformatore di sicurezza, 230 V CA, 50/60  
Hz, 12/24 V +/-5 % sul carico, 14/28 V fuori  
tensione



### Presentazione

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Tipo di trasformatore | Trasformatore di sicurezza |
| Gamma                 | Acti9                      |
| Gamma Prodotto        | Acti 9                     |
| Nome Prodotto         | Acti 9 iTR                 |
| Tipo Prodotto         | Transformer                |
| Nome Dispositivo      | iTR                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 230 V CA 50/60 Hz                                                                 |
| Tensione di uscita                  | 12/24 V: +/-5 % sul carico<br>14/28 V: fuori tensione                             |
| Protezione cortocircuiti uscita     | Integrata                                                                         |
| Potenza nominale in VA              | 63 VA                                                                             |
| Potenza di impiego nominale in VA   | 63 VA 35 °C<br>59,85 VA 40 °C<br>50,4 VA 50 °C<br>37,8 VA 55 °C<br>28,35 VA 60 °C |
| Installazione                       | Fisso                                                                             |
| Supporto Di Montaggio               | Guida DIN simmetrica 35 mm                                                        |
| Passo 9 mm                          | 10                                                                                |
| Altezza                             | 89 Mm                                                                             |
| Larghezza                           | 90 Mm                                                                             |
| Profondità                          | 60 Mm                                                                             |
| Colore                              | Bianco                                                                            |
| Morsettiera ausiliaria              | Morsetti a gabbia 4 mm²                                                           |

### Ambiente

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento           | IEC 61558-2-6<br>EN 60742<br>EN 61558-2-6       |
| Certificazioni Prodotto        | NF                                              |
| Categoria di sovratensione     | Classe II con terminali di protezione opzionali |
| Temperatura Ambiente Operativa | -20...55 °C                                     |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -25...80 °C                                     |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 7,700 Cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 10,000 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 10,200 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 1,314 Kg   |
| Unità di misura confezione 2     | S02        |
| Numero di unità per confezione 2 | 8          |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 Cm  |
| Confezione 2: peso               | 10,953 Kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 64         |
| Confezione 3: altezza            | 45,000 Cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 Cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 Cm |
| Confezione 3: peso               | 89,728 Kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privo di metalli pesanti tossici | Si                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Si                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging            | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  Si                                                    |
| Confezione di cartone riciclato  | Si                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica       | Si                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>      |
| Regolamento REACH                |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                   |
| Numero SCIP                      | 6edbd8bf-8086-4f8e-a012-80f9e4a1db80                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto              | Si                                                                                                                                        |
| WEEE Label                       | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**