



Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo Prodotto	Contatto aperto/chiuso
Nome Dispositivo	iOF
Composizione contatti segnale	1 A/C
Corrente nominale [In]	6 A at 24 V, DC 2 A at 60 V, DC 1,5 A at 110 V, DC 1 A at 250 V, DC 6 A at 24...230 V, CA 50 Hz 3 A at 415 V, CA 50 Hz
Passo 9 mm	1
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

Installazione	Aggancio
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Altezza	86 Mm
Larghezza	9 Mm
Profondità	71 Mm
Peso Netto	34,5 G
Colore	Bianco
Connessioni - morsetti	Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 1 cavi 0,25...4 mm ² - rigido Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 1 cavi 0,25...2,5 mm ² - flessibile Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 2 cavi 1,5 mm ² - rigido Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 2 cavi 1,5 mm ² - flessibile Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 1 cavi 2,5 mm ² - Flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili	6 Mm per parte inferiore connection
Coppia di serraggio	0,6 Nm parte inferiore

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 Cm
Confezione 1: larghezza	2,000 Cm
Confezione 1: profondità	9,800 Cm
Peso imballo (Kg)	54,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	72
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	4,327 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**