



Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo Prodotto	Contatto di segnalazione aperto-chiuso e sganciato
Nome Dispositivo	iOF+SD 24
Applicazione	For Smartlink interface
Composizione contatti segnale	1 A/C
Corrente nominale [In]	2...100 MA at 24 V, DC
Passo 9 mm	1
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4

Caratteristiche tecniche

Segnalazione locale	Indicatore meccanico
Installazione	Aggancio
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Altezza	86 Mm
Larghezza	9 Mm
Profondità	71 Mm
Peso Netto	30 G
Colore	Bianco
Connessioni - morsetti	Morsetto a molla Ti241 cavi 0,5...1,5 mm ² - rigido Morsetto a molla Ti241 cavi 0,5...1,5 mm ² - flessibile
Lunghezza di spelatura fili	10 Mm

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 Cm
Confezione 1: larghezza	8,000 Cm
Confezione 1: profondità	9,800 Cm
Peso imballo (Kg)	47,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	72

Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	4,259 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**