



Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo Prodotto	Bobina di sgancio
Nome Dispositivo	MX
Composizione contatti segnale	1 NC
Corrente nominale [In]	3 A at 400 V, CA 50 Hz 6 A at 230 V, CA 50 Hz 1,5 A at 110 V, DC
Tensione di comando [Uc]	110...400 V CA 50 Hz 110 V CC
Soglia tensione di sgancio	0,7...1,1 Un
Tipo di controllo	Leva
Passo 9 mm	2

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Acti9 iC60 RCBO
Picchi di corrente	0,22 A at 110 V CA/CC 0,84 A at 400 V CA
Installazione	Aggancio
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Altezza	80 Mm
Larghezza	20 Mm
Profondità	98 Mm
Peso Netto	62 G
Colore	Bianco
Durata meccanica	20000 Cicli
Durata elettrica	10000 Cicli
Connessioni - morsetti	Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 1 cavi 0,75...2,5 mm ² - rigido Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 1 cavi 0,75...2,5 mm ² - flessibile Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 2 cavi 1,5 mm ² - rigido Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 2 cavi 1,5 mm ² - flessibile Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 1 cavi 2,5 mm ² - Flessibile con ghiera Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 2 cavi 1,5 mm ² - Flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili	6 Mm per parte inferiore connection
Coppia di serraggio	0,6 Nm parte inferiore

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-2
Grado Di Protezione IP	IP2
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	III
Temperatura Ambiente Operativa	-5...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,100 Cm
Confezione 1: larghezza	8,500 Cm
Confezione 1: profondità	10,200 Cm
Peso imballo (Kg)	82,000 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	10,000 Cm
Confezione 2: larghezza	11,500 Cm
Confezione 2: profondità	27,000 Cm
Confezione 2: peso	557,000 G
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	36
Confezione 3: altezza	30,000 Cm
Confezione 3: larghezza	30,000 Cm
Confezione 3: profondità	40,000 Cm
Confezione 3: peso	3,950 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**