



Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo Prodotto	Contatto di segnalazione aperto/chiuso e sganciato
Nome Dispositivo	iOF+SD 24
Applicazione	For Smartlink interface
Composizione contatti segnale	1 NA + 1 NC
Corrente nominale [In]	DC-12 2...100 mA at 24 V, DC +/- 20 %
Passo 9 mm	1
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Marchi qualità	CE

Caratteristiche tecniche

Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V conforme a IEC 60664-1
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	6 KV conforme a IEC 60664-1
Segnalazione locale	Indicatore meccanico
Installazione	Aggancio
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	Parte superiore: SI
Altezza	85 Mm
Larghezza	9 Mm
Profondità	73,5 Mm
Peso Netto	25 G
Colore	Bianco
Durata elettrica	20000 Cicli conforme a IEC 60947-5-4
Connessioni - morsetti	Morsetto a molla Ti24 (parte inferiore) 2 cavi 0,5...1,5 mm ² - flessibile Morsetto a molla Ti24 (parte inferiore) 2 cavi 0,5...1,5 mm ² - rigido
Lunghezza di spelatura fili	10 Mm

Ambiente

Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 60664-1
Categoria di sovratensione	III
Tropicalizzazione	2 conforme a IEC 60947-5-1
Umidità relativa	93 % a 40 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 Cm
Confezione 1: larghezza	8,000 Cm
Confezione 1: profondità	9,400 Cm
Peso imballo (Kg)	35,000 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,400 Cm
Confezione 2: larghezza	10,000 Cm
Confezione 2: profondità	27,000 Cm
Confezione 2: peso	507,000 G
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	120
Confezione 3: altezza	30,000 Cm
Confezione 3: larghezza	30,000 Cm
Confezione 3: profondità	40,000 Cm
Confezione 3: peso	5,708 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0.331587065
Impronta di carbonio della produzione	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.00541335
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.000718776
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0.037552778
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.006022546
Impronta di carbonio di fine vita	0 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**