



Presentazione

Gamma	Acti9
Nome Dispositivo	iATL24
Tipo Prodotto	Ausiliario di controllo e segnalazione
Composizione contatti segnale	1 NA
Tensione circuito di segnalazione	24 V CC: +/- 20 % 0,002...0,1 A
Tensione di comando [Uc]	230 V CA 50/60 Hz impulso >= 200 ms 24 V CC fronte di discesa 24 V CC fronte di salita
Tensione nominale di alimentazione [Us]	230 V AC a 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Controllo a distanza
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	8 KV
Consumo massimo in W	1 W
Installazione	Fisso sul lato sinistro del CT
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	Parte inferiore: SI Parte superiore: no
Durata elettrica	250000 Cicli conforme a IEC 60947-5-1
Immunità alle microinterruzioni	10 Ms
Comportamento sottotensione	Nessuna apertura con perdite di 24 Vcc
Passo 9 mm	2
Altezza	81 Mm
Larghezza	18 Mm
Profondità	68 Mm
Colore	Bianco
Connessioni - morsetti	Alimentazione: morsetti a gabbia 1 cavo 0,5...10 mm ² - rigidità cavo: rigido Alimentazione: morsetti a gabbia 1 cavo 0,5...6 mm ² - rigidità cavo: flessibile Alimentazione: morsetti a gabbia 1 cavo 0,5...4 mm ² - rigidità cavo: Flessibile-con ghiera Ingresso: morsetti a gabbia 2 cavo 0,5...2,5 mm ² - rigidità cavo: rigido Ingresso: morsetti a gabbia 2 cavo 0,5...2,5 mm ² - rigidità cavo: flessibile Ingresso: morsetti a gabbia 2 cavo 0,5...2,5 mm ² - rigidità cavo: Flessibile con-ghiera Interfaccia Ti24: morsetto a molla Ti24 2 cavo 0,5...1,5 mm ² - rigidità cavo: rigido Interfaccia Ti24: morsetto a molla Ti24 1 cavo 0,5...1,5 mm ² - rigidità cavo: flessibile
Lunghezza di spelatura fili	Alimentazione: 9 mm per parte inferiore connection Ingresso: 9 mm per parte inferiore connection Interfaccia Ti24: 10 mm per parte superiore connection

Coppia di serraggio	Alimentazione: 1 Nm parte inferiore Ingresso: 1 Nm parte inferiore
Compatibilità Gamma	Acti9 iTL Acti9 iTLi Acti9 iTLs Acti9 iTLc
Compatibilità Del Prodotto	Acti 9 Smartlink ITL (32 A) - 230/240 V 50 Hz ITL (16 A) - 230/240 V 50 Hz

Ambiente

Categoria di sovratensione	IV
Grado di protezione IP	IP20 conforme aCEI 60529 IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60439-1
Tropicalizzazione	2 conforme a IEC 60947-5-1
Umidità relativa	93 % a 40 °C conforme a IEC 60068-2
Temperatura Ambiente Operativa	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C
Marchi qualità	CE
Norme Di Riferimento	IEC 60947-1 appendice S

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,700 Cm
Confezione 1: larghezza	7,600 Cm
Confezione 1: profondità	8,600 Cm
Peso imballo (Kg)	79,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	108
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	9,166 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	62
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	3.603066044
Impronta di carbonio della produzione	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.010989484
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.00410677
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	1.346425
Impronta di carbonio dell'uso	1 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	0.211910283
Impronta di carbonio di fine vita	0.2 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	5
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì

Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	Da760509-96fa-4194-b786-23702d60b14a
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------