



Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo Prodotto	Ausiliario di controllo e segnalazione
Nome Dispositivo	iACT24
Composizione contatti segnale	1 NA
Tensione circuito di segnalazione	24 V CC: - 20...20 % 0,002...0,1 A
Tensione di comando [Uc]	230 V CA 50/60 Hz mantenuto ≥ 200 ms 24 V CC fronte di discesa 24 V CC fronte di salita
Tipo di controllo	Controllo a distanza
Tensione nominale di alimentazione [Us]	230 V AC a 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Installazione	Fisso sul lato sinistro del CT
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	Parte inferiore: SI Parte superiore: no
Passo 9 mm	2
Altezza	81 Mm
Larghezza	18 Mm
Profondità	68 Mm
Colore	Bianco
Categoria di sovratensione	III
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 KV
Tensione nominale di isolamento [Ui]	440 V
Immunità alle microinterruzioni	10 Ms
Comportamento sottotensione	Nessuna apertura con perdite di 24 Vcc
Norme Di Riferimento	IEC 60947-1 allegato S
Marchi qualità	CE
Durata elettrica	250000 Cicli conforme a IEC 60947-5-1
Connessioni - morsetti	Circuito di controllo: morsetti a gabbia 2 cavi 2,5 mm ² flessibile Circuito di controllo: morsetti a gabbia 2 cavi 1,5 mm ² rigido Alimentazione ausiliari: morsetti a gabbia 2 cavi 2,5 mm ² flessibile Alimentazione ausiliari: morsetti a gabbia 2 cavi 1,5 mm ² rigido Circuito di controllo: morsetto a molla Ti24 2 cavi 0,25...0,75 mm ² flessibile Circuito di controllo: morsetto a molla Ti24 1 cavi 0,5...1,5 mm ² flessibile
Lunghezza di spelatura fili	Circuito di controllo: 10 mm per parte inferiore connection Alimentazione ausiliari: 10 mm per parte inferiore connection Circuito di controllo: 10 mm per parte superiore connection

Coppia di serraggio	Circuito di controllo: 1 Nm parte inferiore Alimentazione ausiliari: 1 Nm parte inferiore
Compatibilità Del Prodotto	ICT 230/240 V 50 Hz Con PLC ICT 220 V 50 Hz Acti 9 Smartlink ICT 220/240 V 50 Hz
Mercato	Residenziale Piccolo terziario
Codice compatibilità	IAC24

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 conforme aCEI 60529 IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60439-1
Tropicalizzazione	2 conforme a IEC 60947-5-1
Umidità relativa	93 % a 40 °C conforme a IEC 60068-2
Temperatura Ambiente Operativa	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,700 Cm
Confezione 1: larghezza	7,600 Cm
Confezione 1: profondità	8,600 Cm
Peso imballo (Kg)	84,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	108
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	9,546 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	Da760509-96fa-4194-b786-23702d60b14a
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**