



Presentazione

Applicazione relè	Relè temporizzato
Tipo temporizzazione	Delays energizing of a load
Gamma	Acti9
Nome Prodotto	IRT
Nome Dispositivo	iRTA
Composizione contatti segnale	1 A/C

Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale [Ie]	8 A a 250 V CA 8 A a 250 V DC 0,01 A a 5 V DC
Durata impulso	> 100 ms
Segnalazione locale	LED, Flash per temporizzazione LED verde per Alimentazione ON
Tipo di regolazione	Manovra rotativa: configurazione temporizzazione
Gamma di temporizzazione	0,1...360000 s
Errore di precisione	+/- 10 %
Precisione di ripetizione	+/- 0,5 %
Tensione di comando [Uc]	24...240 V CA 50/60 Hz 24 V CC
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24...240 V AC a 50/60 Hz 24 V DC
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	2
Altezza	93 Mm
Larghezza	18 Mm
Profondità	72 Mm
Peso Netto	0,065 Kg
Colore	Bianco
Durata meccanica	5000000 Cicli
Durata elettrica	AC-1: 100000 cicli
Comportamento sottotensione	100 ms
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia per 2 cavi 1,5 mm ² flessibile con estremità cavo Morsetti a gabbia per 2 cavi 1,5 mm ² flessibile senza estremità del cavo Morsetti a gabbia per 2 cavi 2,5 mm ² rigido con estremità cavo Morsetti a gabbia per 2 cavi 2,5 mm ² rigido senza estremità del cavo

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Immunità alle microinterruzioni	20 Ms
Temperatura Ambiente Operativa	-5...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,4 Cm
Confezione 1: larghezza	7,4 Cm
Confezione 1: profondità	10,3 Cm
Peso imballo (Kg)	80 G

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	E8d629f8-0d5f-4794-987b-db0bfc263337
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**