



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : AGO 15, 2025

⚠ Comunicazione di  
fine commercializzazione

Presentazione

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Gamma            | Acti9                     |
| Nome Prodotto    | Acti9 SBI                 |
| Tipo Prodotto    | Portafusibile sezionatore |
| Nome Dispositivo | SBI                       |
| Numero di poli   | 1N                        |

Caratteristiche tecniche

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente nominale [In]              | 10 A<br>12 A<br>16 A<br>20 A<br>25 A<br>32 A<br>40 A<br>50 A                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Curva fusibile                      | AM<br>GG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Calibro fusibile                    | 14 x 51 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 690 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Supporto Di Montaggio               | Guida DIN simmetrica 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descrizione opzioni bloccaggio      | Non padlockable                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Passo 9 mm                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Altezza                             | 107 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Larghezza                           | 26,5 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondità                          | 70 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Collegamenti - morsetti             | Morsetti di fissaggio a vite (parte superiore o inferiore) 1 cavi 1...16 mm <sup>2</sup> rigido<br>Morsetti di fissaggio a vite (parte superiore o inferiore) 1 cavi 1...10 mm <sup>2</sup> flessibile<br>Morsetti di fissaggio a vite (parte superiore o inferiore) 1 cavi 1...10 mm <sup>2</sup> Flessibile con ghiera |
| Lunghezza di spelatura fili         | 10 Mm per parte superiore o inferiore connection                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Coppia di serraggio                 | 2,2 Nm parte superiore o inferiore                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Ambiente

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Norme Di Riferimento           | IEC EN 60947-3 |
| Grado di inquinamento          | 3              |
| Temperatura Ambiente Operativa | -20...60 °C    |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...80 °C    |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 2,8 Cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 7,8 Cm   |
| Confezione 1: profondità         | 11,4 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 126 G    |
| Unità di misura confezione 2     | BB1      |
| Numero di unità per confezione 2 | 6        |
| Confezione 2: altezza            | 8,5 Cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 12,1 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 17,5 Cm  |
| Confezione 2: peso               | 834 G    |
| Unità di misura confezione 3     | S03      |
| Numero di unità per confezione 3 | 24       |
| Confezione 3: altezza            | 30 Cm    |
| Confezione 3: larghezza          | 30 Cm    |
| Confezione 3: profondità         | 40 Cm    |
| Confezione 3: peso               | 3,794 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privo di metalli pesanti tossici | Si                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Si                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging            | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  Si                                                    |
| Confezione di cartone riciclato  | No                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica       | No                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità  EU RoHS Dichiarazione                      |
| Regolamento REACH                |  Dichiarazione REACH                                   |
| Numero SCIP                      | B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto              | Si                                                                                                                                        |
| WEEE Label                       | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Fine commercializzazione**

A9GSB550 può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:



### A9GSB650

Sezionatore Acti9 SBI, 1P+N, 50 A, per fusibile 14 x 51 mm

Q.tà 1

Data della sostituzione: |