



### Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo Prodotto	Cartridge
Nome Dispositivo	C20-350
Compatibilità Gamma	Acti9 iPRD20r[RETURN]Acti9 iPRD20
Tipo limitatore sovratensioni	Rete distribuzione elettrica
Norme Di Riferimento	IEC 61643-11: 2011 EN 61643-11
Marchi qualità	CE

### Caratteristiche tecniche

Tipo di scaricatore	"Tipo2"
Tecn. limitatore sovratensioni	MOV
Destinazione prodotti	Surge protection device iPRD20r 1P + N Surge protection device iPRD20r 3P + N Surge protection device iPRD20 1P Surge protection device iPRD20 1P + N Surge protection device iPRD20 2P Surge protection device iPRD20 3P Surge protection device iPRD20 3P + N Surge protection device iPRD20 4P
Sistema di messa a terra	TT TN
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50 Hz
Corrente di scarica nominale	5 KA
Massima corrente di scarica	20 KA
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc]	350 V
Livello protezione tensione [Up]	<1,1 KV "tipo2"
Segnalazione locale	Bandiera (bianco/rosso)
Installazione	Innesto
Supporto Di Montaggio	Into SPD module
Passo 9 mm	2
Altezza	57 Mm
Larghezza	18 Mm
Profondità	56 Mm
Peso Netto	0,051 Kg
Colore	Bianco (RAL 9003)
Materiale	PBT (tereftalato di polibutilene)
Tempo di risposta	< 25 ns

## Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 Lato frontale:
Umidità relativa	5...90 %
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Temperatura Ambiente Operativa	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,200 Cm
Confezione 1: larghezza	7,300 Cm
Confezione 1: profondità	9,200 Cm
Peso imballo (Kg)	70,000 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,200 Cm
Confezione 2: larghezza	10,200 Cm
Confezione 2: profondità	28,000 Cm
Confezione 2: peso	914,000 G
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	30,000 Cm
Confezione 3: larghezza	30,000 Cm
Confezione 3: profondità	40,000 Cm
Confezione 3: peso	8,885 Kg

## Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Numero SCIP	395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**