



### Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo Prodotto	Cartridge
Nome Dispositivo	C40-350
Compatibilità Gamma	Acti9 iPRD40r Acti9 iPRD40
Tipo limitatore sovratensioni	Rete distribuzione elettrica
Norme Di Riferimento	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Marchi qualità	CE

### Caratteristiche tecniche

Tipo di scaricatore	"Tipo2"
Tecn. limitatore sovratensioni	MOV
Destinazione prodotti	Surge protection device iPRD40r 1P Surge protection device iPRD40r 1P + N Surge protection device iPRD40r 2P Surge protection device iPRD40r 3P Surge protection device iPRD40r 3P + N Surge protection device iPRD40r 4P Surge protection device iPRD40 1P Surge protection device iPRD40 1P + N Surge protection device iPRD40 2P Surge protection device iPRD40 3P Surge protection device iPRD40 3P + N Surge protection device iPRD40 4P
Sistema di messa a terra	TN TT
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50 Hz
Corrente di scarica nominale	15 KA
Massima corrente di scarica	40 KA
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc]	350 V
Livello protezione tensione [Up]	<1,4 KV "tipo2"
Segnalazione locale	Bandiera (bianco/rosso)
Installazione	Innesto
Supporto Di Montaggio	Into SPD module
Passo 9 mm	2
Altezza	57 Mm
Larghezza	18 Mm
Profondità	56 Mm
Peso Netto	0,051 Kg
Colore	Bianco (RAL 9003)

Materiale	PBT (tereftalato di polibutilene)
Tempo di risposta	< 25 ns

## Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 Lato frontale:
Umidità relativa	5...90 %
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Temperatura Ambiente Operativa	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,2 Cm
Confezione 1: larghezza	7,4 Cm
Confezione 1: profondità	9,4 Cm
Peso imballo (Kg)	72 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8 Cm
Confezione 2: larghezza	10 Cm
Confezione 2: profondità	28 Cm
Confezione 2: peso	927 G
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	30 Cm
Confezione 3: larghezza	30 Cm
Confezione 3: profondità	40 Cm
Confezione 3: peso	8,87 Kg

## Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Regolamento REACH	 <a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Numero SCIP	395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e
Profilo di circolarità	 <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**