



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : AGO 30, 2024

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo Prodotto	Cartridge
Nome Dispositivo	C40-800 PV
Compatibilità Gamma	Acti9 iPRD PV-DC
Tipo limitatore sovratensioni	Rete distribuzione elettrica
Norme Di Riferimento	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Marchi qualità	CE

Caratteristiche tecniche

Tipo di scaricatore	"Tipo2"
Tecn. limitatore sovratensioni	MOV
Destinazione prodotti	Surge protection device iPRD PV-DC 2P
Corrente di scarica nominale	15 KA
Massima corrente di scarica	40 KA
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc]	800 V DC
Livello protezione tensione [Up]	<1,4 KV "tipo2"
Tensione circuito aperto [Uoc]	666 V
Segnalazione locale	Bandiera (bianco/rosso)
Installazione	Innesto
Supporto Di Montaggio	Into SPD module
Passo 9 mm	2
Altezza	57 Mm
Larghezza	18 Mm
Profondità	56 Mm
Peso Netto	0,51 Kg
Colore	Bianco (RAL 9003)
Materiale	PBT (tereftalato di polibutilene)
Tempo di risposta	< 25 ns

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 Lato frontale:
Umidità relativa	5...90 %
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Temperatura Ambiente Operativa	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,3 Cm
Confezione 1: larghezza	7,5 Cm
Confezione 1: profondità	9,5 Cm
Peso imballo (Kg)	75 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	108
Confezione 2: altezza	30 Cm
Confezione 2: larghezza	30 Cm
Confezione 2: profondità	40 Cm
Confezione 2: peso	9,241 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Fine commercializzazione comunicata**