



## Presentazione

Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 iPRD PV-DC
Nome Dispositivo	iPRD PV-DC
Tipo Prodotto	Sistema antifulmine con cartuccia inseribile
Numero di poli	2P
Tipo di uscita	Contatto (senza tensione)
Composizione contatti segnale	1 SD (1 C/O)
Tipo limitatore sovratensioni	Rete distribuzione elettrica
Tensione circuito aperto [Uoc]	833 V

## Caratteristiche tecniche

Tipo di scaricatore	"Tipo2"
Tecn. limitatore sovratensioni	MOV
Tensione nominale di impiego [Ue]	1000 V +/- 10 % DC
Corrente di scarica nominale	15 KA
Massima corrente di scarica	40 KA
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc]	Modo differenziale: 1000 V L+/L- Modo comune: 1000 V L+/PE Modo comune: 1000 V L-/PE
Livello protezione tensione [Up]	Modo comune <3,9 kV "tipo2" L+/PE Modo comune <3,9 kV "tipo2" L-/PE Modo differenziale <3,9 kV "tipo2" L+/L-
Tipo dispositivo di sezionamento	Integrated disconnecter
Corrente di cortocircuito	200 A
Segnalazione locale	Bianco/Rosso bandiera
Tensione circuito di segnalazione	CA: 250 V 50/60 Hz
Corrente uscita segnalazione	0.25 A
Installazione	Aggancio
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Passo 9 mm	6
Altezza	85 Mm
Larghezza	54 Mm
Profondità	69 Mm
Peso Netto	400 G
Colore	Bianco (RAL 9003)
Tempo di risposta	<= 25 ns

Connessioni - morsetti	Morsetto a gabbia2,5...25 mm <sup>2</sup> rigido Morsetto a gabbia2,5...16 mm <sup>2</sup> flessibile Morsetto a gabbia2,5...16 mm <sup>2</sup> Flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili	14 Mm
Coppia di serraggio	3,5 Nm

## Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 50539-11:2013 UTE C 61740-51
Certificazioni Prodotto	CE
Grado di protezione IP	IP40 su lato anteriore: IP20 sul morsetto:
Grado Di Protezione Ik	IK03
Umidità relativa	5...95 %
Altitudine Di Funzionamento	2000 m
Temperatura Ambiente Operativa	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,7 Cm
Confezione 1: larghezza	6,3 Cm
Confezione 1: profondità	9,2 Cm
Peso imballo (Kg)	369 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	8,5 Cm
Confezione 2: larghezza	10 Cm
Confezione 2: profondità	28 Cm
Confezione 2: peso	1,54 Kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	36
Confezione 3: altezza	30 Cm
Confezione 3: larghezza	30 Cm
Confezione 3: profondità	40 Cm
Confezione 3: peso	14,453 Kg

## Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Regolamento REACH	 <a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Numero SCIP	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Profilo di circolarità	 <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

---

Garanzia	18 months
----------	-----------

---

Product Life Status : **Commercializzato**