



Presentazione

Gamma Prodotto	IPRD
Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 iPRD
Tipo Prodotto	Sistema antifulmine con cartuccia inseribile
Nome Dispositivo	iPRD40r
Applicazione	Distribuzione
Norme Di Riferimento	EN 61643-11:2012 CEI 61643-11:2011
Certificazioni Prodotto	CE
Numero di poli	4P
Segnalazione remota	Con
Composizione contatti segnale	1 SD (1 C/O)
Tipo limitatore sovratensioni	Rete distribuzione elettrica
Sistema di messa a terra	IT

Caratteristiche tecniche

Tipo di scaricatore	"Tipo2"
Tecn. limitatore sovratensioni	MOV
Tensione nominale di impiego [U _e]	230/400 V CA (+/- 10 %) a 50/60 Hz
Corrente di scarica nominale	Modo comune: 15 kA (L/PE) Modo comune: 15 kA (N/PE)
Massima corrente di scarica	Modo comune: 40 kA L/PE Modo comune: 40 kA N/PE
Tensione massima di funzionamento continuo [U _c]	Modo comune: 460 V L/PE
Livello protezione tensione [U _p]	Modo comune <2,2 kV "tipo2" L/PE Modo comune <2,2 kV "tipo2" N/PE
Sovratensione temporanea [U _t]	337 V L/N 5 s "tenuta" 1455 V L/PE 200 ms "modalità safe mode" 1455 V N/PE 200 ms "modalità safe mode"
Resistenza al cortocircuito	5 KA 415 V fase/fase
Tipo dispositivo di sezionamento	Associated fuse gG 63 A - Icu 15 kA Associated fuse gG 80 A - Icu 50 kA Interruttore associato iC60H 40 A curva C - Icu 15 kA Interruttore associato iC60N 40 A curva C - Icu 10 kA Interruttore associato NG125H 40 A curva C - Icu 36 kA Interruttore associato NG125L 40 A curva C - Icu 50 kA Interruttore associato NG125N 40 A curva C - Icu 25 kA
Tensione circuito di segnalazione	0.25 A/250 V CA 50/60 Hz
Sistema di montaggio	Aggancio (guida DIN)
Passo 9 mm	8

Altezza	85 Mm
Larghezza	72 Mm
Profondità	69 Mm
Peso Netto	450 G
Colore	Bianco (RAL 9003)
Corrente residua	0,6 MA
Collegamenti - morsetti	Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore) 2,5...25 mm² rigido Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore) 4...16 mm² flessibile Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore) 4...16 mm² Flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili	14 Mm
Coppia di serraggio	3,5 Nm
Paesi target	Tutti
Codice compatibilità	IPRD40r

Ambiente

Umidità relativa	5...95 %
Altitudine Di Funzionamento	2000 m
Temperatura Ambiente Operativa	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 Cm
Confezione 1: larghezza	8,000 Cm
Confezione 1: profondità	9,200 Cm
Peso imballo (Kg)	491,000 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	8,500 Cm
Confezione 2: larghezza	10,400 Cm
Confezione 2: profondità	27,600 Cm
Confezione 2: peso	1,539 Kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	27
Confezione 3: altezza	30,000 Cm
Confezione 3: larghezza	30,000 Cm
Confezione 3: profondità	40,000 Cm
Confezione 3: peso	14,424 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------