



### Presentazione

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                      | Acti9                                                                                 |
| Tipo Prodotto              | Bobina di max tensione                                                                |
| Nome Dispositivo           | MSU                                                                                   |
| Tensione di comando [Uc]   | 230 V CA 50/60 Hz                                                                     |
| Soglia tensione di sgancio | 255 V<br>275 V 3...15 s<br>300 V 1...5 s<br>350 V 0,25...0,75 s<br>400 V 0,07...0,2 s |
| Passo 9 mm                 | 2                                                                                     |

### Caratteristiche tecniche

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità Gamma                    | Acti9 -<br>Acti9 C120<br>Acti9 C40<br>Acti9 C60H-DC<br>Acti9 C60NA-DC<br>Acti9 C60PV-DC<br>Acti9 -<br>Acti9 C40<br>Acti9 ID C40<br>Acti9 IDc<br>Acti9 ITG40<br>Acti9 ID<br>Acti9 DPN                                                                                                          |
| Segnalazione locale                    | Indicatore azione                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Installazione                          | Fisso                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Supporto Di Montaggio                  | Guida DIN simmetrica 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Compatibilità pettini di distribuzione | Parte superiore: SI                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altezza                                | 82,5 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Larghezza                              | 18 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Profondità                             | 73,5 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso Netto                             | 66 G                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Colore                                 | Bianco                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Connessioni - morsetti                 | Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 2 cavi 1,5 mm <sup>2</sup> - flessibile<br>Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 2 cavi 1,5 mm <sup>2</sup> - Flessibile con ghiera<br>Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) - 1 cavi 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - rigido |
| Lunghezza di spelatura fili            | 9 Mm<br>10 Mm per parte inferiore connection                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Coppia di serraggio                    | 1 Nm parte inferiore                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Ambiente

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Norme Di Riferimento           | EN 50550     |
| Marchi qualità                 | CE           |
| Tropicalizzazione              | 2            |
| Umidità relativa               | 95 % a 55 °C |
| Temperatura Ambiente Operativa | -25...50 °C  |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...85 °C  |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 8,000 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 3,000 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,500 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 74,000 G  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 8         |
| Confezione 2: altezza            | 8,500 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 10,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 26,500 Cm |
| Confezione 2: peso               | 645,000 G |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 72        |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 Cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 Cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 Cm |
| Confezione 3: peso               | 6,225 Kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senza mercurio                  | Si                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging           | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS     |  Si                                                    |
| Confezione di cartone riciclato | No                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica      | Si                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE               | Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione         |
| Regolamento REACH               |  Dichiarazione REACH                                   |
| Numero SCIP                     | 9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto             | Si                                                                                                                                        |
| WEEE Label                      | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**