



Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo Prodotto	Contatto di segnalazione aperto/chiuso e sganciato
Nome Dispositivo	OF+SD 24
Applicazione	For Smartlink interface
Composizione contatti segnale	1 NA + 1 NC
Corrente nominale [In]	DC-12 2...100 mA at 24 V, DC +/- 20 %
Passo 9 mm	1
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Marchi qualità	CE

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Acti9 - Acti9 RCCB-ID 125A Acti9 connettori Ti24 Acti9 C60H-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 C40 Acti9 ID C40 Acti9 C120 Acti9 C40 Acti9 - Acti9 IDc Acti9 C120NA-DC Acti9 DPN Acti9 - Acti9 ITG40 Acti9 SW60-DC Acti9 C60NA-DC
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V conforme a IEC 60664-1
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	6 KV conforme a IEC 60664-1
Segnalazione locale	Indicatore meccanico
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	Parte inferiore: SI
Altezza	85,5 Mm
Larghezza	9 Mm
Profondità	73,5 Mm
Peso Netto	28 G
Colore	Bianco
Durata elettrica	20000 Cicli conforme a IEC 60947-5-4

Connessioni - morsetti	Morsetto a molla Ti24 (parte superiore) 1 cavi 0,5...1,5 mm ² - rigido Morsetto a molla Ti24 (parte superiore) 1 cavi 0,5...1,5 mm ² - flessibile
Lunghezza di spelatura fili	10 Mm

Ambiente

Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 60664-1
Categoria di sovratensione	III
Tropicalizzazione	2 conforme a IEC 60947-5-1
Umidità relativa	93 % a 40 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 Cm
Confezione 1: larghezza	2,000 Cm
Confezione 1: profondità	9,500 Cm
Peso imballo (Kg)	36,000 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,400 Cm
Confezione 2: larghezza	10,000 Cm
Confezione 2: profondità	23,500 Cm
Confezione 2: peso	487,000 G
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	30,000 Cm
Confezione 3: larghezza	30,000 Cm
Confezione 3: profondità	40,000 Cm
Confezione 3: peso	4,871 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**