



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : GIU 27, 2023

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo Prodotto	Doppio contatto aperto/chiuso o sganciato
Nome Dispositivo	OF e OF o OF e SD
Composizione contatti segnale	2 A/C
Corrente nominale [In]	DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC AC-12 3 A at 415 V, CA 50/60 Hz AC-12 6 A at 240 V, CA 50/60 Hz
Passo 9 mm	1
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-5-1
Certificazioni Prodotto	ASTA[RETURN]ASEFA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Acti9 - Acti9 RCCB-ID 125A Acti9 iDPN Vigi Acti9 C60H-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 C40 Acti9 ID C40 Acti9 C120 Acti9 C40 Acti9 - Acti9 IDc Acti9 C120NA-DC Acti9 - Acti9 ITG40 Acti9 SW60-DC Acti9 C60NA-DC Acti9 C40 Vigi Acti9 DT40 Vigi Acti9 xC60
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	No
Altezza	90 Mm
Larghezza	9 Mm
Profondità	73,5 Mm
Peso Netto	38 G
Colore	Bianco

Connessioni - morsetti	Morsetto di fissaggio a vite (top and bottom) 2 cavi 1,5 mm ² - flessibile Morsetto di fissaggio a vite (top and bottom) 1 cavi 0,5...2,5 mm ² - rigido Morsetto di fissaggio a vite (top and bottom) 2 cavi 1,5 mm ² - Flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili	9 Mm
Coppia di serraggio	1 Nm






Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Grado di inquinamento	3 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalizzazione	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura Ambiente Operativa	-25...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,2 Cm
Confezione 1: larghezza	8 Cm
Confezione 1: profondità	9,2 Cm
Peso imballo (Kg)	46 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,7 Cm
Confezione 2: larghezza	10 Cm
Confezione 2: profondità	26,5 Cm
Confezione 2: peso	609 G
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	30 Cm
Confezione 3: larghezza	30 Cm
Confezione 3: profondità	40 Cm
Confezione 3: peso	5,94 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 months

Product Life Status : **Fine commercializzazione**

A9N26929 può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:



A9N26914

Contatto ausiliario Acti9 OF per C120, C60H-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, SW60-DC, 2mA to 100mA, connessione d
Q.tà 2

Data della sostituzione: |



A9N26909

Contatto ausiliario Acti9 OF+OF/SD per C120, C60H-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, SW60-DC, 100mA to 6A, connes
Q.tà 1

Data della sostituzione: |



A9N26914

Contatto ausiliario Acti9 OF per C120, C60H-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, SW60-DC, 2mA to 100mA, connessione d
Q.tà 1

Data della sostituzione: |



A9N26917

Contatto ausiliario Acti9 SD per C120, C60H-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, SW60-DC, 2mA to 100mA, connessione d
Q.tà 1

Data della sostituzione: |