



Presentazione

Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 RCCB-ID
Tipo Prodotto	Interruttore differenziale puro
Nome Dispositivo	RCCB-ID
Numero di poli	4P
Posizione neutro	Sinistra
Corrente nominale [In]	125 A
Tipo di rete	CA
Sensibilità differenziale	500 MA
Temporizzazione protezione differenziale	Istantaneo
Tipo di protezione differenziale	Tipo B
Potere nominale di interruzione e chiusura	Im = 1250 A 400 V conforme a IEC/EN 61008-1 Im = 1250 A 230 V conforme a IEC/EN 61008-2-1
Corrente di cortocircuito nominale condizionale	Inc 10 kA 125 A

Caratteristiche tecniche

Posizione dispositivo nel sistema	Punto di partenza
Frequenza Di Rete	50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	400 V CA 50 Hz conforme a IEC/EN 61008-1 400 V CA 50 Hz conforme a IEC/EN 61008-2-1
Tecnologia di sgancio corrente residua	Indipendente dalla tensione
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	400 V CA 50 Hz conforme a IEC/EN 61008-1 400 V CA 50 Hz conforme a IEC/EN 61008-2-1
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 KV conforme a IEC/EN 61008-1 4 KV conforme a IEC/EN 61008-2-1
Segnalazione posizione contatti	Si
Tipo di controllo	Leva
Segnalazione locale	Red/Green indicator Indicatore scatto
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo del collegamento	18 Mm tra fase e fase
Passo 9 mm	8
Altezza	86 Mm
Larghezza	72 Mm
Profondità	76 Mm
Peso Netto	500 G
Colore	Grigio

Durata meccanica	5000 Cicli
Durata elettrica	2000 Cicli
Predisposizione per chiusura a lucchetto	Lucchettabile
Collegamenti - morsetti	Morsetti a gabbia2 cavi 1,5...16 mm ² flessibile Morsetti a gabbia2 cavi 1,5...16 mm ² rigido Morsetti a gabbia1 cavi 1,5...50 mm ² rigido Morsetti a gabbia1 cavi 1,5...35 mm ² flessibile Morsetti a gabbia1 cavi 1,5...35 mm ² Flessibile con ghiera Morsetti a gabbia2 cavi 1,5...16 mm ² Flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili	11 Mm
Coppia di serraggio	3 Nm

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC/EN 61008-1 IEC/EN 61008-2-1 IEC/EN 62423
Certificazioni Prodotto	CE
Marchi qualità	VDE
Grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC/EN 60529 IP20 conforme a IEC/EN 62423 IP40 (Contenitore modulare) conforme a IEC/EN 60529 IP40 (Contenitore modulare) conforme a IEC/EN 62423
Grado di inquinamento	3
Compatibilità elettromagnetica	Tenuta a impulso 8/20 µs, 3 kA conforme a IEC/EN 61008-1 Tenuta a impulso 8/20 µs, 3 kA conforme a IEC/EN 61008-2-1
Temperatura Ambiente Operativa	-25...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,500 Cm
Confezione 1: larghezza	7,600 Cm
Confezione 1: profondità	9,200 Cm
Peso imballo (Kg)	498,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	6,401 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------