

A9TDFC625

Interruttore magnetotermico differenziale comunicante con protezione AFDD, Acti9 iCV40N VigiARC, 1P+N, 25A, curva C, 30mA, tipo A-SI, 6000A



Presentazione

Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 Active iCV40 ARC
Tipo Prodotto	Active arc fault detection RCBO
Nome Dispositivo	iCV40N ARC
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Rilevazione dell'arco elettrico
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62606 CEI EN 61009-1 EN/IEC 60947-2 CEI EN 61009-2-1
Numero di poli	1P + N
Numero di poli protetti	1
Codice curva	C
Codice potere di interruzione	N
Potere di interruzione	6000 A Icn conforme a IEC 61009-2-1 a 230 V CA 50 Hz 10 KA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 230 V CA 50 Hz
Potere nominale di interruzione e chiusura	Idm 3000 A a 230 V CA 50 Hz conforme a IEC 61009-2-1
Posizione neutro	Sinistra
Tipo di rete	CA
Temporizzazione protezione differenziale	Istantaneo
Tipo di protezione differenziale	Tipo A-SI
Registrazione dati elettrici	Data e ora Indicatori di manutenzione
Compatibilità concentratore	"EcoStruxure Panel Server Advanced" "EcoStruxure Panel Server Entry" "EcoStruxure Panel Server Universal"
Gestione eventi	Sovratensione Dispersione di terra Sovraccarico
Tipo di misura	Tensione Potenza attiva Corrente Fattore di potenza
Precisione	Tensione: +/-2% Corrente: +/-2% Alimentazione: +/-5%
Attitudine all'isolamento	Si
Tecnologia di sgancio corrente residua	Indipendente dalla tensione

Tecnologia sganciatore	Magnetotermico
Protezione differenziale	Integrato

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	25 A
Frequenza Di Rete	50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50 Hz
Posizione dispositivo nel sistema	Punto di partenza
Soglia di sgancio magnetico	5...10 x In
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]	6000 A CA 50 Hz conforme a IEC 61009-2-1 7,5 KA CA 50 Hz conforme a IEC 60947-2
Classe di limitazione	3
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V CA 50 Hz tra fase e neutro
Soglia tensione di sgancio	275 V for +/- 5 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 KV
Segnalazione posizione contatti	Si
Tipo di controllo	Leva
Segnalazione locale	ON, OFF, guasto LED per la diagnostica del guasto
Installazione	Aggancio
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Colore	Bianco (RAL 9003)
Durata meccanica	20000 Cicli
Durata elettrica	20000 Cicli 230 V CA 50 Hz
Categoria di sovratensione	III
Descrizione opzioni bloccaggio	Dispositivo a lucchetto
Ingresso Cavi	Dall'alto e dal basso
Connessioni - morsetti	Morsetto a gabbia1...16 mm ² rigido Morsetto a gabbia1...10 mm ² flessibile
Lunghezza di spelatura fili	14 Mm
Coppia di serraggio	2 Nm
Compatibilità pettini di distribuzione	SI
Passo 9 mm	4
Altezza	91 Mm
Larghezza	36 Mm
Profondità	73 Mm
Peso Netto	220 G
Perdite di potenza totali	5,487 W
Perdite di potenza per polo	3,5 W
Perdite di potenza sul neutro	1,991 W

Ambiente

Sensibilità differenziale	30 MA
Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Grado di inquinamento	2 conforme a EN/IEC 62606
Tropicalizzazione	Severità B conforme a IEC 60068-2-30 per 28 g
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Altitudine Di Funzionamento	2000 m
Temperatura Ambiente Operativa	-25...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C
Marchi qualità	IMQ AENOR OVE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,200 Cm
Confezione 1: larghezza	8,200 Cm
Confezione 1: profondità	11,200 Cm
Peso imballo (Kg)	243,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	6,099 Kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	192
Confezione 3: altezza	35,000 Cm
Confezione 3: larghezza	120,000 Cm
Confezione 3: profondità	80,000 Cm
Confezione 3: peso	58,272 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	47
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	81 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0
Impronta di carbonio della produzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.03298078312837817
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.03710940427476067
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	76.64467588648182
Impronta di carbonio dell'uso	77 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	0.5944517291024348
Impronta di carbonio di fine vita	0.6 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	81
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**