

A9TYBE640

Blocco addizionale comunicante con protezione AFDD Arc Fault Detection Device, Acti9 VigiARC iC40, 1P+N, 40A, 30mA, tipo A-SI



Presentazione

Gamma Prodotto	Acti 9
Tipo Prodotto	Active arc fault detection with residual current protection add-on block
Nome Prodotto	Acti9 Active VigiARC iC40
Nome Dispositivo	VigiARC iC40
Numero di poli	1P + N
Posizione neutro	Sinistra
Corrente nominale [In]	40 A
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA
Tecnologia di sgancio corrente residua	Indipendente dalla tensione
Sensibilità differenziale	30 MA
Tipo di protezione differenziale	Tipo A-SI
Temporizzazione protezione differenziale	Istantaneo
Registrazione dati elettrici	Data e ora Indicatori di manutenzione
Compatibilità concentratore	"EcoStruxure Panel Server Advanced" "EcoStruxure Panel Server Entry" "EcoStruxure Panel Server Universal"
Gestione eventi	Sovratensione Dispersione di terra Sovraccarico
Tipo di misura	Tensione Potenza attiva Corrente Fattore di potenza
Precisione	Tensione: +/-2% Corrente: +/-2% Alimentazione: +/-5%
Passo 9 mm	2

Caratteristiche tecniche

Posizione dispositivo nel sistema	Punto di partenza
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	250 V CA
Soglia tensione di sgancio	275 V for +/- 5 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 KV
Segnalazione locale	ON, OFF, guasto LED per la diagnostica del guasto
Installazione	Aggancio
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Colore	Bianco (RAL 9003)
Durata meccanica	20000 Cicli
Durata elettrica	10000 Cicli > 25 A 20000 Cicli <= 25 A
Collegamenti - morsetti	Morsetti a gabbia1...10 mm ² flessibile Morsetti a gabbia1...16 mm ² rigido
Lunghezza di spelatura fili	14 Mm
Coppia di serraggio	2 Nm
Altezza	91 Mm
Larghezza	36 Mm
Profondità	73 Mm
Peso Netto	100 G

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Grado di inquinamento	2
Tropicalizzazione	Severità B conforme a IEC 60068-2-30 per 28 g
Altitudine Di Funzionamento	2000 m
Temperatura Ambiente Operativa	-25...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62606 CEI EN 61009-1 CEI EN 61009-2-1
Marchi qualità	IMQ

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,2 Cm
Confezione 1: larghezza	8,2 Cm
Confezione 1: profondità	11,2 Cm
Peso imballo (Kg)	121,0 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	15,0 Cm
Confezione 2: larghezza	30,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	3,219 Kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	576
Confezione 3: altezza	60,0 Cm
Confezione 3: larghezza	80,0 Cm
Confezione 3: profondità	120,0 Cm
Confezione 3: peso	89,256 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	41
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	65 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	2.466302743
Impronta di carbonio della produzione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.015731969
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.038240153
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	61.890164508000005
Impronta di carbonio dell'uso	62 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	0.252050362
Impronta di carbonio di fine vita	0.3 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	65
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**