



Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo Prodotto	Pettine di distribuzione
Installazione	Orizzontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Descrizione linee	1L
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	57
Norme Di Riferimento	EN/IEC 61439-1

Caratteristiche tecniche

Numero di denti	38 vie Aux + 1 L
Tipo distribuzione	Aux L
Configurazione poli per 1 via	1 1P
Passo di collegamento	18 Mm
Tipo di connettore	Dente
Distanza fra i denti	27 Mm
Marcatura	L
Isolamento	Isolato
Presentazione del dispositivo	Tagliabile
Attrezzature fornite	Set da 10 end piece
Corrente nominale di impiego [Ie]	100 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue]	415 V CA
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V CA conforme a IEC 61439-2
Posizione montaggio	Monte o valle su morsetti a gabbia Monte o valle su double terminal
Passo 9 mm	114
Larghezza	1000 Mm
Colore	Bianco (RAL 9003)
Compatibilità Gamma	Acti9 Acti9 iC60 Acti9 Acti9 iK60 Acti9 Acti9 iID Acti9 Acti9 iID K Acti9 Acti9 iSW Acti9 Acti9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60

Ambiente

Resistenza Al Fuoco	960 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-1
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-7-1
Grado di protezione IP	IP20 con terminali e copridenti

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1 Cm
Confezione 1: larghezza	8 Cm
Confezione 1: profondità	100,5 Cm
Peso imballo (Kg)	219 G
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	5,5 Cm
Confezione 2: larghezza	9 Cm
Confezione 2: profondità	107 Cm
Confezione 2: peso	1,286 Kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	270
Confezione 3: altezza	75 Cm
Confezione 3: larghezza	80 Cm
Confezione 3: profondità	120 Cm
Confezione 3: peso	81,984 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	67
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0.7803745947735206
Impronta di carbonio della produzione	0.8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.03110588658420165
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0021584897072837415
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	2.5386812793888023
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	3 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.33667776304156655
Impronta di carbonio di fine vita	0.3 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	4
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------