



Presentazione

Gamma Prodotto	Phaseo
Tipo Prodotto	Modulo batteria
Tensione di ingresso	24 V CC
Tensione di uscita	24 V DC
Massima corrente di uscita	32 A
Capacità batteria	3,2 Ah
Tempo di mantenimento	< 20 h a 0,16 A, 20 °C > 5 min a 8,4 A, 20 °C

Caratteristiche tecniche

Limiti tensione di ingresso	21...29 V
Tempo di ricarica	72 H
Corrente di carico	0,3 A
Tipo protezione uscita	Contro sovraccarico e cortocircuiti, protection technology: fusibile 1 x 20 A per automobili
Connessioni - morsetti	For connessione d'ingresso: morsettiere a vite, connection capacity: 2 x 0,5...2 x 10 mm ² AWG 20...AWG 8 For connessione uscita: morsettiere a vite, connection capacity: 2 x 0,5...2 x 10 mm ² AWG 20...AWG 8
Percentuale di scar auton	9 %, 3 mesi 3 %, 1 mese 15 %, 6 mesi
Tipo di fissaggio	Con 2 viti diametro: 5 mm su pannello orizzontale, posizione di funzionamento: orizzontale Con 4 viti diametro: 5 mm su pannello verticale, posizione di funzionamento: verticale Con clip (con kit di montaggio) su guida DIN simmetrica 35 mm, posizione di funzionamento: orizzontale Con clip (con kit di montaggio) su guida DIN simmetrica 35 mm, posizione di funzionamento: verticale
Collegamento uscita	Parallelo
Altitudine Di Funzionamento	2000 m
Durata in ore	11000 H a 40 °C 15000 H a 35 °C 22000 H a 30 °C 31000 H a 25 °C 44000 H a 20 °C 5000 H a 50 °C 7300 H a 45 °C
Marcatura	CE
Peso Netto	3,5 Kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	CTP[RETURN]UL
Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...50 °C
Grado Di Protezione IP	IP10 conforming to CEI 60529
Categoria di sovratensione	Classe 3 conforming to VDE 0106-1
Resistenza alle vibrazioni	2 gn (f= 11,9...150 Hz) conforming to IEC 61131-2 3,5 mm (f= 3...11,9 Hz) conforming to IEC 61131-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	17,000 Cm
Confezione 1: larghezza	16,600 Cm
Confezione 1: profondità	26,500 Cm
Peso imballo (Kg)	3,658 Kg
Unità di misura confezione 2	S06
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	75,000 Cm
Confezione 2: larghezza	60,000 Cm
Confezione 2: profondità	80,000 Cm
Confezione 2: peso	111,308 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Sustainable packaging	No
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	3cbc5c02-99cc-469f-a338-fc1deccbaab2
Senza PVC	Si
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Fine commercializzazione comunicata**

ABL8BPK24A03 può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:



XB005XPDR

Modulo batterie per Easy UPS, 24 V CC-CC, guida DIN, industriale, 4,5 Ah

Q.tà 1

Data della sostituzione: |