



Presentazione

Gamma Prodotto	Phaseo
Tipo Prodotto	Modulo batteria
Tensione di ingresso	24 V CC
Tensione di uscita	24 V DC
Massima corrente di uscita	75 A
Capacità batteria	12 Ah
Tempo di mantenimento	< 20 h a 0,6 A, 20 °C > 5 min a 31,3 A, 20 °C

Caratteristiche tecniche

Limiti tensione di ingresso	21...29 V
Tempo di ricarica	72 H
Corrente di carico	1,2 A
Tipo protezione uscita	Contro sovraccarico e cortocircuiti, protection technology: fusibili 2 x 30 A per autoveicoli
Connessioni - morsetti	For connessione d'ingresso: morsettiere a vite, connection capacity: 4 x 0,5...4 x 10 mm ² AWG 20...AWG 8 For connessione uscita: morsettiere a vite, connection capacity: 4 x 0,5...4 x 10 mm ² AWG 20...AWG 8
Percentuale di scar auton	15 %, 6 mesi 9 %, 3 mesi 3 %, 1 mese
Tipo di fissaggio	Con 2 viti diametro: 5 mm su pannello orizzontale, posizione di funzionamento: orizzontale Con 4 viti diametro: 5 mm su pannello verticale, posizione di funzionamento: verticale
Collegamento uscita	Parallelo
Altitudine Di Funzionamento	2000 m
Durata in ore	11000 H a 40 °C 15000 H a 35 °C 22000 H a 30 °C 31000 H a 25 °C 44000 H a 20 °C 5000 H a 50 °C 7300 H a 45 °C
Marcatura	CE
Peso Netto	12 Kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	CTP[RETURN]UL
Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...50 °C
Grado Di Protezione IP	IP10 conforming to CEI 60529
Categoria di sovratensione	Classe 3 conforming to VDE 0106-1
Resistenza alle vibrazioni	2 gn (f= 11,9...150 Hz) conforming to IEC 61131-2 3,5 mm (f= 3...11,9 Hz) conforming to IEC 61131-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	19,500 Cm
Confezione 1: larghezza	20,000 Cm
Confezione 1: profondità	33,000 Cm
Peso imballo (Kg)	10,856 Kg
Unità di misura confezione 2	S06
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	75,000 Cm
Confezione 2: larghezza	60,000 Cm
Confezione 2: profondità	80,000 Cm
Confezione 2: peso	120,270 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Sustainable packaging	No
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	🔗 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Regolamento REACH	🔗 Dichiarazione REACH
Senza PVC	Sì
Profilo di circolarità	🔗 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Fine commercializzazione comunicata**