



Presentazione

Gamma Prodotto	Advantys Telefast ABE7
Tipo Prodotto	Relè statico estraibile
Tipo relè	Relè uscita
Quantità Per Confezione	Set da 4

Caratteristiche tecniche

Tempo di risposta	$\leq 0,1$ ms dallo stato 0 a 1 $\leq 0,6$ ms dallo stato 1 a 0
Dimensioni Passo (Larghezza)	10 Mm
Compatibilità Del Prodotto	ABE7P16T214 ABE7P16T215 ABE7P16T212 ABE7P16T210
Tensione ingresso digitale	24 V CC
Tensione uscita digitale	5...48 V DC
Corrente uscita digitale	500 mA
Stato attuale 0 garantito	0,4 mA DC
Stato attuale 1 garantito	2,9 mA DC
Stato tensione 0 garantito	3.8 V DC
Stato tensione 1 garantito	18.6 V DC
Peso Netto	0,016 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 Cm
Confezione 1: larghezza	4,400 Cm
Confezione 1: profondità	6,000 Cm
Peso imballo (Kg)	6,000 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	3,500 Cm
Confezione 2: larghezza	4,400 Cm
Confezione 2: profondità	6,000 Cm
Confezione 2: peso	29,000 G
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	128

Confezione 3: altezza	15,000 Cm
Confezione 3: larghezza	30,000 Cm
Confezione 3: profondità	40,000 Cm
Confezione 3: peso	1,165 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Si
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**