



Presentazione

Gamma Prodotto	Advantys Telefast ABE7
Tipo Prodotto	Relè statico estraibile
Tipo relè	Relè uscita
Quantità Per Confezione	Set da 4

Caratteristiche tecniche

Tempo di risposta	<= 0,1 ms dallo stato 1 a 0 <= 0,2 ms dallo stato 0 a 1
Dimensioni Passo (Larghezza)	12 Mm
Compatibilità Del Prodotto	ABE7P16T318 ABE7P16T330 ABE7R16T330 ABE7P16T334 ABE7P16T318E ABE7P16T330E ABE7R16T332
Tensione ingresso digitale	24 V CC
Tensione uscita digitale	24 V DC autoprotetto uscite
Corrente uscita digitale	2000 mA
Stato attuale 0 garantito	0,4 mA DC
Stato attuale 1 garantito	2,9 mA DC
Stato tensione 0 garantito	3.8 V DC
Stato tensione 1 garantito	18.6 V DC
Peso Netto	0,016 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5 Cm
Confezione 1: larghezza	5,2 Cm
Confezione 1: profondità	6,5 Cm
Peso imballo (Kg)	13 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	5 Cm
Confezione 2: larghezza	5,2 Cm
Confezione 2: profondità	6,5 Cm
Confezione 2: peso	52 G

Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	128
Confezione 3: altezza	15 Cm
Confezione 3: larghezza	30 Cm
Confezione 3: profondità	40 Cm
Confezione 3: peso	2,063 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Senza PVC	Si
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**