



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : SET 13, 2024

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	Patch cords in fibra ottica multimodale
Colore	Guaina: arancione Rivestimento SC duplex: Nero
Tipo di imballo	Sacchetto in plastica

Caratteristiche tecniche

Maximum insertion loss	0,2 DB SC
Minimum return loss	30 DB SC
Trazione	66 N
Resistenza allo schiacciamento	100 N/M
Performance fibra	OM2 50/125 µm
Condizioni d'uso	Patching
Modalità di scambio	Duplex
Modo di trasmissione	Multimode
Numero di fibre ottiche	2
Diametro esterno cavi	1,6 Mm 2 +/- 0.2 mm
Lunghezza cavo	3 M
Paesi target	Asia Pacific.

Ambiente

Temperatura Ambiente	-20...60 °C
Temperatura di installazione	-20...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C
Norme	IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3 Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM2 Connettore SC: TIA/EIA-604-3 Connettore SC: IEC 61754-4 Ed.2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,9 Cm
Confezione 1: larghezza	19,0 Cm
Confezione 1: profondità	19,0 Cm
Peso imballo (Kg)	42,0 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	14,0 Cm
Confezione 2: larghezza	19,0 Cm
Confezione 2: profondità	19,0 Cm
Confezione 2: peso	770,0 G
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	180
Confezione 3: altezza	30,0 Cm
Confezione 3: larghezza	40,0 Cm
Confezione 3: profondità	60,0 Cm
Confezione 3: peso	10,24 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Fine commercializzazione**