



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : LUG 05, 2023

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	Patch cords in fibra ottica multimodale
Colore	Guaina: arancione Rivestimento LC duplex: Nero
Tipo di imballo	Sacchetto in plastica

Caratteristiche tecniche

Maximum insertion loss	0,2 DB LC
Minimum return loss	30 DB LC
Trazione	66 N
Resistenza allo schiacciamento	100 N/M
Performance fibra	OM2 50/125 µm
Condizioni d'uso	Patching
Modalità di scambio	Duplex
Modo di trasmissione	Multimode
Numero di fibre ottiche	2
Diametro esterno cavi	1,6 Mm 2 +/- 0.2 mm
Lunghezza cavo	3 M
Paesi target	Asia Pacific.

Ambiente

Temperatura Ambiente	-20...60 °C
Temperatura di installazione	-20...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C
Norme	Performace delle fibre: ITU G.651 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Connettore LC: TIA/EIA-604-10 A Connettore LC: IEC 61754-20 Ed.2 Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM2 Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	46,44 G

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **End of commerc. - Block**