



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : LUG 05, 2023

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	Patch cords in fibra ottica multimodale
Colore	Guaina: arancione
Tipo di imballo	Sacchetto in plastica

Caratteristiche tecniche

Maximum insertion loss	0,2 DB ST
Minimum return loss	30 DB ST
Trazione	66 N
Resistenza allo schiacciamento	100 N/M
Performance fibra	OM2 50/125 µm
Condizioni d'uso	Patching
Modalità di scambio	Duplex
Modo di trasmissione	Multimode
Numero di fibre ottiche	2
Diametro esterno cavi	1,6 Mm 2 +/- 0.2 mm
Lunghezza cavo	3 M
Paesi target	Asia Pacific.

Ambiente

Temperatura Ambiente	-20...60 °C
Temperatura di installazione	-20...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	786,204 G

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : End of commerc. - Block
--