



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : SET 13, 2024

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	Pigtail in fibra ottica multimodale
Colore	Guaina: magenta SC housing: acqua SC boot: acqua
Imballo	Rotolo di 1 m
Tipo di imballo	Sacchetto in plastica

Caratteristiche tecniche

Maximum attenuation	3,5 DB / 1 km a 850 nm 1,5 DB / 1 km a 1300 nm
Raggio di curvatura	50 mm dynamic 30 mm statico
Maximum insertion loss	0,2 DB SC
Minimum return loss	30 DB SC
Performance fibra	OM4 50/125 µm
Diametro in fibra ottica	900 µm
Modalità di scambio	Simplex
Modo di trasmissione	Multimode
Numero di fibre ottiche	1
Diametro esterno cavi	0,9 Mm +/- 0.2 mm
Materiale	Ceramica: ferula SC
Lunghezza cavo	1 M
Paesi target	Europe Asia Pacific.

Ambiente

Temperatura Ambiente	-20...60 °C
Temperatura di installazione	-20...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C
Norme	Connettore SC: TIA/EIA-604-3 Connettore SC: IEC 61754-4 Ed.2 Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3 Performace delle fibre: ITU G.651.1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Non propagante la fiamma: IEC 60332-1 Non propagante la fiamma: IEC 60332-3C Non propagante la fiamma: UL 94 V0 Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM4 Performace delle fibre: IEC 60793-2-10 Type A1a,3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,28 Cm
Confezione 1: larghezza	19,0 Cm
Confezione 1: profondità	19,0 Cm
Peso imballo (Kg)	18,0 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	200
Confezione 2: altezza	15,0 Cm
Confezione 2: larghezza	30,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	3,08 Kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	7200
Confezione 3: altezza	102,0 Cm
Confezione 3: larghezza	80,0 Cm
Confezione 3: profondità	120,0 Cm
Confezione 3: peso	176,76 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Fine commercializzazione**