



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	Pigtail in fibra ottica monomodale
Colore	Guaina: giallo LC housing: Blu LC boot: bianco
Imballo	Rotolo di 1 m
Tipo di imballo	Sacchetto in plastica

Caratteristiche tecniche

Maximum attenuation	0,45 DB / 1 km a 1310 nm 0,3 DB / 1 km a 1550 nm
Raggio di curvatura	50 mm dynamic 30 mm statico
Maximum insertion loss	0,2 DB LC
Minimum return loss	50 DB LC
Performance fibra	OS2 9/125 µm
Diametro in fibra ottica	900 µm
Modalità di scambio	Simplex
Modo di trasmissione	Modo singolo
Numero di fibre ottiche	1
Diametro esterno cavi	0,9 Mm +/- 0.2 mm
Materiale	Ceramica: ferula LC
Lunghezza cavo	1 M
Paesi target	Asia Pacific. Europe

Ambiente

Temperatura Ambiente	-20...60 °C
Temperatura di installazione	-20...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C
Norme	Connettore LC: TIA/EIA-604-10 A Connettore LC: IEC 61754-20 Ed.2 Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Non propagante la fiamma: IEC 60332-1 Non propagante la fiamma: IEC 60332-3C Non propagante la fiamma: UL 94 V0 Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 Performace delle fibre: IEC 60793-2-10 Type B1,3 Performace delle fibre: ITU G.652.D

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,200 Cm
Confezione 1: larghezza	15,500 Cm
Confezione 1: profondità	15,000 Cm
Peso imballo (Kg)	12,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	200
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	2,764 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0.14621108445060557
Impronta di carbonio della produzione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.0034180725941345344
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.003817727982717354
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0.0482961839955878
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.01584832272720099
Impronta di carbonio di fine vita	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**