



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : SET 13, 2024

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	Pannello fibra ottica
Presentazione del dispositivo	Vuoto

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	12 cassetto ottico 12 piastra adattatore
Numero di fibre ottiche	288
Tipologia di connessione integrata	LC
Numero porte	288
Numero Di Unità Rack	4U
Altezza	175 Mm
Larghezza	482 Mm
Profondità	300 Mm
Paesi target	Asia Pacific. Europe

Ambiente

Norme	EIA-310D TIA/EIA-568
-------	-------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	27,000 Cm
Confezione 1: larghezza	49,000 Cm
Confezione 1: profondità	58,000 Cm
Peso imballo (Kg)	10,666 Kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	93,000 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	96,328 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Fine commercializzazione**

ACTMP4U può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:



ACTMP1U

Pannello Fibra ottica Alta densità, 1U, fino a 3 piastre, fornito vuoto

Q.tà 1

Data della sostituzione: |