



Panoramica

Presentazione	<P>The Network Management Card for Easy UPS 3 Series (AP9547) enables secure remote monitoring and control of one Easy UPS 3S, Easy UPS 3S Pro, Easy UPS 3M or Easy UPS 3L through the easy-to-use web browser interface, via EcoStruxure™ IT Software or another SNMP-enabled system.</p><p>A 1-year Secure NMC System with IEC 62443-4-2 compliant NMC-firmware updates is included with the purchase of the Network Management-Card. After expiration of the 1-year included Secure NMC System, the purchase of an Advantage Plan (Plus, Prime, Ultra) or EcoCare membership with on-site maintenance visits for the UPS is required to get future NMC firmware updates.</p>
Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito

Presentazione

Gamma Prodotto	Network Management Cards
Compatibilità Gamma	Easy UPS 3S Easy UPS 3M Easy UPS 3L Easy UPS 3S Pro Galaxy PW 2nd generation
Tipo Prodotto	Device monitoring and management
Apparecchiatura Fornita	Micro-USB cable Installation manual
Number of input phases	3
Norme Di Riferimento	CISPR 32 VCCI class A ICES-003 EN 55024 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-6-2 EN/IEC 62040-2

Caratteristiche fisiche

Peso Netto	0,05 Kg
Larghezza	5,2 Cm
Altezza	4,4 Cm
Profondità	8,0 Cm

Conformità

Certificazioni Prodotto	FCC Classe A[RETURN]AS/NZS
-------------------------	----------------------------

Condizioni ambientali

Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 %
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura Di Stoccaggio	-15...65 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-15...65 °C
Altitudine di stoccaggio	0...15240 M
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft

Comunicazioni & Gestione

Protocollo di comunicazione	10/100/1000BASE-T
Autenticazione	Radius
Protocollo di comunicazione delle porte	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 Cm
Confezione 1: larghezza	16,500 Cm
Confezione 1: profondità	24,000 Cm
Peso imballo (Kg)	314,000 G
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	44
Confezione 2: altezza	55,000 Cm
Confezione 2: larghezza	60,000 Cm
Confezione 2: profondità	80,000 Cm
Confezione 2: peso	17,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	69 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	3.116
Impronta di carbonio della produzione	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.02272
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	66.25
Impronta di carbonio dell'uso	66 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.02
Impronta di carbonio di fine vita	0 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	69

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	F4c2965e-f80d-4830-8cd4-be926afb0f45
Ottimizzazione dell'efficienza energetica	Prodotto a efficienza energetica
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	24 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**