



Presentazione

Gamma Prodotto	B
Tipo sovraccarico termico	Melting alloy
Classe intervento motore	20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,032 Cm
Confezione 1: larghezza	3,048 Cm
Confezione 1: profondità	6,096 Cm
Peso imballo (Kg)	22,68 G
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	2,032 Cm
Confezione 2: larghezza	8,89 Cm
Confezione 2: profondità	12,446 Cm
Confezione 2: peso	122,47 G

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	86
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	13 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0.12072962114829956
Impronta di carbonio della produzione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.018828481102125108
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.007595003148175532
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	12.638798994081128
Impronta di carbonio dell'uso	13 kg CO2 eq.
Sustainable packaging	No
Impronta di carbonio di fine vita	0.026908235101274883
Impronta di carbonio di fine vita	0 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	13

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Senza PVC	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**