



Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon X80
Tipo Prodotto	Modulo ingresso analogico

Caratteristiche tecniche

I/O applicazione specifica	HART
Compatibilità Del Prodotto	BMEP58... processor BMXFTB20... terminal block ABE7CPA31 BMEXBP... backplane ABE7CPA02 ABE7CPA03 Modulo BMECRA31210
Collegamento elettrico	20 vie morsettiera Telefast
Isolamento ingresso uscita	Isolata
Numero ingressi analogici	8
Tipo di ingresso analogico	Corrente 4...20 mA
Risoluzione ingresso analogico	15 bit + segno
Impedenza d'ingresso	250 Ohm internally protective resistor (3.6 to 50 Ohm)
Errore di misurazione	0,15% del fondo scala 25 °C <= 0,3% del fondo scala 0...60 °C
Deriva di temperatura	50 ppm/°C
Tensione di isolamento	1000 V DC per 60 s tra canali 1400 V DC per 60 s tra canali e terra 1400 V DC per 60 s tra canali e bus
Controlli	Rilevamento cavo interrotto
Topologia	Punto-a-punto
Funzione disponibile	I/O mapping
Peso Netto	0,233 Kg

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]RCM[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]Marina mercanti- le[RETURN]JUL
Norme	EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Grado Di Protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,700 Cm
Confezione 1: larghezza	11,200 Cm
Confezione 1: profondità	12,000 Cm
Peso imballo (Kg)	229,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	3,770 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	3
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	138 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	29.2592606061
Impronta di carbonio della produzione	29 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.0299448727
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0609778424
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	107.9458659218
Impronta di carbonio dell'uso	108 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.4063431515
Impronta di carbonio di fine vita	0.4 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	138
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------