



Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon X80
Tipo Prodotto	Modulo uscita analogica

Caratteristiche tecniche

I/O applicazione specifica	HART
Compatibilità Del Prodotto	BMEP58... processor BMEXBP... backplane ABE7CPA21 Modulo BMECRA31210 BMXFTB20... terminal block
Collegamento elettrico	20 vie morsettiera Telefast
Isolamento ingresso uscita	Isolata
Errore di misurazione	0,1% del fondo scala 25 °C 0,2% del fondo scala 0...60 °C
Deriva di temperatura	45 ppm/°C
Tensione di isolamento	1000 V DC per 60 s tra canali 1400 V DC per 60 s tra canali e terra 1400 V DC per 60 s tra canali e bus
Controlli	Rilevamento cavo interrotto
Impedenza di carico ohmica	600 Ohm 0...20 mA 570 Ohm 0...21 mA
Numero uscite analogiche	4
Tipo uscita analogica	Corrente: 4...20 mA
Risoluzione uscita analogica	15 bit + segno
Topologia	Punto-a-punto
Funzione disponibile	I/O mapping
Peso Netto	0,223 Kg

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]RCM[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]Marina mercanti- le[RETURN]UL
Norme	EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 Cm
Confezione 1: larghezza	11,100 Cm
Confezione 1: profondità	11,800 Cm
Peso imballo (Kg)	216,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	3,571 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	3
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	262 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	27.5982545455
Impronta di carbonio della produzione	28 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.0282449455
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0575162182
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	233.4714871508
Impronta di carbonio dell'uso	233 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.3832756364
Impronta di carbonio di fine vita	0.4 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	262
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**