



Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon X80
Compatibilità Gamma	Modicon M580
Tipo Prodotto	Ethernet I/O head module
Applicazione	X80 Ethernet RIO drop adaptor
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Per moduli I/O a distanza

Caratteristiche tecniche

Tipo bus	Bus X across the remote backplane Ethernet across the remote backplane
Numero porte	3
Tipo di connessione integrata	1 port per service or distributed equipment 1 port per Ethernet Redundant RIO Network (PRP Lan A) 1 port per Ethernet Redundant RIO Network (PRP Lan B)
Protocollo di comunicazione	IPv4 (internet protocol)
Protocollo di comunicazione delle porte	EtherNet/IP over PRP
Servizio di comunicazione	Ethernet/IP Scanner and Adapter Ethernet Redundant RIO network Quality of Service (QoS) CIP Explicit messaging (server) Modbus TCP server for module diagnostics DHCP client TFTP client FTP client FDR client NTP v4 client SNMP v3 agent
Cybersecurity	Abilita / disabilita le porte di comunicazione Supporto del protocollo Syslog Firmware signature Secure firmware upgrade through HTTPS
Tipo di connettore	3 RJ45
Modalità di scambio	Half duplex, full duplex, autonegotiation, auto MDIX
Velocità di trasmissione	10/100 Mbit/s
Porta Ethernet	10/100BASE-TX

Funzione disponibile	CCOTF (configuration change on the fly) Input data is collected and published to the remote I/O head adaptor Output modules are updated with the data received from remote I/O head adaptor Diagnostics for remote I/O devices (Device DDT) Port mirroring System time stamping Module redundancy Hot swap Use module in simplex or redundant mode I/O extension rack
Registrazione dati	10 ms time stamps
Topologia	Struttura ad albero A stella Anello
Segnalazione locale	1 LED (verde) for modulo attivo (RUN) 1 LED (rosso) for errore del modulo (ERR) 1 LED (verde/rosso) for stato modulo (Mod Status) 1 LED (verde/rosso) for stato comunicazione rete (Net Status) 1 LED (verde) for diagnostica collegamento Ethernet (STS) 1 LED (verde) for module redundancy role Master (MASTER) 1 LED (verde) for module redundancy role Not Master (NOMASTER)
Assorbimento [A]	155 mA
Tensione di ingresso	24 V CC
Compatibilità prodotto	0...1024 discrete channel 0...256 analog channel Modulo di conteggio Time-stamping module SSI encoder interface module Frequency input module AS-Interface module Serial link module Fiber converter modules Modulo HART Modulo pesatura CANopen master module (standalone CPU only) PROFIBUS module (standalone CPU only)
Peso Netto	0,396 Kg
Maximum altitude transport	3000 M
Umidità relativa	95 % senza condensa
Tipologia Fissaggio	Con viti
Installazione	Rack-mounted
Larghezza	32 Mm
Altezza	131 Mm
Profondità	86,05 Mm

Ambiente

Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]UK-CA[RETURN]Marina mercantile
Norme	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 IEC 61850-3, location G
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard
Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Altitudine di funzionamento	<Lt/>= 2000 m "2000 m...5000 m" con fattore di declassamento

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 Cm
Confezione 1: larghezza	18,000 Cm
Confezione 1: profondità	26,000 Cm
Peso imballo (Kg)	564,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	4,993 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	204 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	39.92736
Impronta di carbonio della produzione	40 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.069044448
Impronta di carbonio della distribuzione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.17708064
Impronta di carbonio dell'installazione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	162.8137638617
Impronta di carbonio dell'uso	163 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.5511792
Impronta di carbonio di fine vita	0.6 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	204
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**