



Presentazione

Gamma Prodotto	EcoStruxure Automation Expert
Tipo Prodotto	DPAC module
Applicazione	X80 Ethernet RIO drop adaptor
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Per moduli I/O a distanza
Condizioni d'uso	SoftdPAC required

Caratteristiche tecniche

Tipo bus	Bus X across the remote backplane Ethernet across the remote backplane
Compatibilità prodotto	0...1024 discrete channel 0...256 analog channel modulo HART
Tipo di connessione integrata	1 Ethernet TCP/IP per service or distributed equipment 2 Ethernet TCP/IP per Ethernet RIO Network (RSTP)
Velocità di trasmissione	10/100 Mbit/s
Porta Ethernet	10/100BASE-TX
Protocollo di comunicazione	IPv4 (internet protocol) IPv6 (internet protocol)
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet/IP
Servizio di comunicazione	Ethernet/IP Scanner and Adapter RSTP (Ring topology support) Ethernet RIO network Quality of Service (QoS) DHCP client TFTP client FTP client FDR client NTP client
Cybersecurity	Firmware signature
Modalità di scambio	Half duplex, full duplex, autonegotiation, auto MDIX
Funzione disponibile	Input data is collected and published to the remote I/O head adaptor Output modules are updated with the data received from remote I/O head adaptor System time stamping I/O extension rack
Topologia	Anello
Segnalazione locale	1 LED (verde) for modulo attivo (RUN) 1 LED (rosso) for I/O error (I/O) 1 LED (verde/rosso) for stato modulo (Mod Status) 1 LED (verde/rosso) for stato comunicazione rete (Net Status) 1 LED (verde) for download in progress (DL) 1 LED (verde/rosso) for cyber security (SEC)
Assorbimento [A]	295 mA

Tensione di ingresso	24 V CC
Formato del modulo	Doppio
Tipologia Fissaggio	Con viti
Installazione	Rack-mounted
Larghezza	64 Mm
Altezza	131 Mm
Profondità	131 Mm
Peso Netto	0,849 Kg

Ambiente

Marcatura	CE
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]UKCA[RETURN]RCM[RETURN]CULus[RETURN]EAC[RETURN]Marina mercantile[RETURN]Hazardous location class 1, division 2
Norme	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G UL 121201 CSA C22.2 No 213
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard
Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Altitudine di funzionamento	0...2000 m
Umidità relativa	5...95 % senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,8 Cm
Confezione 1: larghezza	17,3 Cm
Confezione 1: profondità	25 Cm
Peso imballo (Kg)	871,0 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30 Cm
Confezione 2: larghezza	30 Cm
Confezione 2: profondità	40 Cm
Confezione 2: peso	10,893 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	245 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	63.8222183099
Impronta di carbonio della produzione	64 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.1123814906
Impronta di carbonio della distribuzione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0031837504
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	180.84
Impronta di carbonio dell'uso	181 kg CO2 eq.
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.36789527

Impronta di carbonio di fine vita	0.4 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	📄 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	245
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) 📄 EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	📄 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1
Profilo di circolarità	📄 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**