



Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon X80
Tipo Prodotto	Modulo di comunicazione CANopen
Tipo di struttura	Bus di campo industr. aperto

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	M580 PLC
Interfaccia	Connettore DB9
Metodo di accesso	CSMA/CA CANopen
Modo di trasmissione	NRZ
Mezzo di supporto trasmissione	CANopen doppino schermato intrecciato
Velocità di trasmissione	20 kbit/s, 2500 m per CANopen porta con ripetitore 50 kbit/s, 1000 m con ripetitore 125 kbit/s, 500 m con ripetitore 250 kbit/s, 250 m con ripetitore 500 kbit/s, 100 m senza ripetitore 1 Mbit/s, 20 m senza ripetitore
Number of slave	63
Servizio di comunicazione	CiA DSP 301 V4.02
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC interno
Assorbimento di corrente	100 mA
Formato del modulo	Standard

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-45...85 °C
Umidità relativa	10...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	<Lt>= 2000 m
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,400 Cm
Confezione 1: larghezza	11,500 Cm
Confezione 1: profondità	12,100 Cm
Peso imballo (Kg)	180,000 G
Unità di misura confezione 2	S02

Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	3,255 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	120 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	12.2596875
Impronta di carbonio della produzione	12 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.0235378125
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0716554688
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	107.0254545455
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	107 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.2896875
Impronta di carbonio di fine vita	0.3 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	120
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**