



Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon X80
Tipo Prodotto	Modulo interruttori
Compatibilità Del Prodotto	BMEXBP... backplane

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V per piano posteriore
Potenza assorbita in W	3,3 W a 135 mA 25 °C 4,5 W a 185 mA 60 °C
Numero porte	3
Tipo di connessione integrata	Ethernet/IP per device network Ethernet/IP per porta di servizio
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet/IP
Segnalazione locale	1 LED (verde) for modulo attivo (RUN) 1 LED (rosso) for errore del modulo (ERR) 1 LED (verde/rosso) for stato modulo (Mod Status) 1 LED (verde/rosso) for stato comunicazione rete (Net Status)
Formato del modulo	Standard

Ambiente

Marcatura	CE
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Altitudine Di Funzionamento	<Lt/>= 2000 m
Maximum altitude transport	3000 M
Categoria di sovratensione	II
Umidità relativa	95 % senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 Cm
Confezione 1: larghezza	11,000 Cm
Confezione 1: profondità	11,500 Cm
Peso imballo (Kg)	257,000 G
Unità di misura confezione 2	S02

Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	4,137 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	165 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	17.504109375
Impronta di carbonio della produzione	18 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.0336067656
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1023080859
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	147.16
Impronta di carbonio dell'uso	147 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.413609375
Impronta di carbonio di fine vita	0.4 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	165
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**