



Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon X80
Tipo Prodotto	Modulo di alimentazione
Compatibilità Del Prodotto	All backplane
Funzione disponibile	Redundancy information Redundancy test Temperature sensing Remaining lifetime Uptime duration
Tensione primaria	24...48 V
Tipo circuito di alimentazione	DC
Potenza secondario	18 W 3,3 V CC a 0...60 °C alimentazione logica modulo I/O 40 W 24 V CC a 0...60 °C alimentazione modulo I/O e processore if 3.3 V not loaded

Caratteristiche tecniche

Limite tensione primaria	18...62.4 V
Corrente di ingresso	1,9 A 24 V 1 A 48 V
Corrente di spunto	60 A 48 V 60 A 24 V
I ² t all'attivazione	0,4 A ² s 24 V 1,9 A ² s 48 V
It all'attivazione	0,05 A s 24 V 0,08 A s 48 V
Affidabilità MTBF	752000 H
Tipo di protezione	Fusibil interno non accessibile per circuito primario Protezione sovraccarico per circuito secondario Protezione da sovratensione per circuito secondario Protezione da cortocircuito per circuito secondario
Corrente tensione secondaria	5,5 A 3,3 V CC alimentazione logica modulo I/O 1,67 A 24 V CC alimentazione modulo I/O e processore
Massima dissipazione di potenza in W	8,5 W
LED di stato	1 LED (verde) presenza di tensioni (OK) 1 LED (verde) redundancy OK 1 LED (verde) stato alimentazione elettrica
Tipo di controllo	Pulsante RESET riavviamento a freddo
Collegamento elettrico	1 connettore 2 pin(s) relè allarme 1 connettore 5 pin(s) alimentaz linea, terra di protezione
Maximum cable distance between devices	10 M 15 M

Resistenza di isolamento	>= 100 MΩ primario/terra >= 100 MΩ primario/secondario
Peso Netto	0,81 Kg

Ambiente

Immunità alle microinterruzioni	1 Ms
Resistenza dielettrica	1500 V primario/terra 1500 V primario/secondario
Grado Di Protezione IP	IP20
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
Caratteristiche ambientali	3C3 conforme a IEC 60721-3-3 3C4 conforme a IEC 60721-3-3
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Umidità relativa	10...95 % senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,500 Cm
Confezione 1: larghezza	18,000 Cm
Confezione 1: profondità	25,500 Cm
Peso imballo (Kg)	666,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	4,680 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	496 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	26.353052366133642
Impronta di carbonio della produzione	26 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.9766307859762845
Impronta di carbonio della distribuzione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.006107857076462081
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	467.2337794379028
Impronta di carbonio dell'uso	467 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	1.4864641804804932
Impronta di carbonio di fine vita	1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	496
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	41745a42-b2d7-4938-80f8-0738cea8ed1d

Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
Garanzia contrattuale	
Garanzia	18 mesi
Product Life Status : Commercializzato	