



Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon X80
Tipo Prodotto	Scheda interfaccia encoder
Funzione disponibile	Offset Compare Modulo Riduzione Acquisizione
Numero di vie	3 SSI channel
Numero di uscite	1 24 V DC reflex digital output per ogni canale SSI
Numero di ingressi	2 24 V DC capture digital inputs per i 3 canali SSI

Caratteristiche tecniche

Formato dati	8...31 bit
Velocità di trasmissione	500 kbaud 200 kbaud 1 Mbaud 100 kbaud
Tempo di refresh	1 ms
Compatibilità ingresso	24 V DC encoder assoluto SSI (limiti tensione: 19,2...30 V) per 200 mA per canale
Resistenza dielettrica	1400 V DC 60 s
Tensione nominale di alimentazione [Us]	19,2...30 V DC, <30 mA 24 V DC, <30 mA (tipica)
Tipo di protezione	Protezione da sovratensione DC
Assorbimento di corrente	150 mA a 3,3 V DC per piano posteriore, (tipica) 250 mA a 3,3 V DC per piano posteriore, (massimo)
Peso Netto	0,138 Kg

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Altitudine Di Funzionamento	0...4000 m
Grado Di Protezione IP	IP20
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]RCM[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]Marina mercantile[RETURN]UL
Norme	EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 Cm
Confezione 1: larghezza	11,000 Cm
Confezione 1: profondità	11,500 Cm
Peso imballo (Kg)	167,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	2,800 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	48 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	21.7208484848
Impronta di carbonio della produzione	22 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.0222298182
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0452673939
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	25.4443826816
Impronta di carbonio dell'uso	25 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.3016521212
Impronta di carbonio di fine vita	0.3 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	48
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**