



Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon X80
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Set cavi precablati
Accessorio / parte separata	Cavo presagomato con 1 estremità cavo libero
Accessorio / Parte Separata	Per modulo I/O con connettore 40 vie
Numero di fili	2
Collegamento elettrico	1 connettore 40 vie 2 estremità con conduttori liberi con codifica colore conforme a DIN 47100
Lunghezza cavo	5 M

Caratteristiche tecniche

Numero Totale Di Fili	40
Sezione filo	0,324 Mm²
Sezione AWG	AWG 22
Impedenza relativa	10 MOhm per ≤ 50 V 100 MOhm per 50...250 V
Peso Netto	1,49 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	CSA C22.2 No 142 EN/IEC 61131-2 UL 508
----------------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 Cm
Confezione 1: larghezza	26,000 Cm
Confezione 1: profondità	30,000 Cm
Peso imballo (Kg)	1,441 Kg
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	6,000 Kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	192

Confezione 3: altezza	103,000 Cm
Confezione 3: larghezza	80,000 Cm
Confezione 3: profondità	120,000 Cm
Confezione 3: peso	298,232 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**