



### Presentazione

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                | Controllori programmabili Modicon M340                                       |
| Tipo Prodotto                 | Modulo di rete Ethernet TCP/IP                                               |
| Concetto                      | Transparent Ready                                                            |
| Tipo di connessione integrata | Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 4 doppi intrecciati Transparent Ready classe B30 |
| Trattamento di protezione     | TC                                                                           |

### Caratteristiche tecniche

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizio di comunicazione | Gestione ampiezza di banda<br>Data Editor (via terminale PC)<br>Server FDR<br>Rack Viewer<br>Amministratore di rete SNMP<br>Modbus TCP I/O Scanner and Messaging<br>Ethernet/IP I/O Scanner and Messaging<br>Interruttore 4 porte incorporato<br>Supporto RSTP<br>Port mirroring |
| Porta Ethernet            | 10BASE-T/100BASE-TX                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uso memoria               | Salvataggio applicazione<br>Attivazione del server rete standard                                                                                                                                                                                                                 |
| Alimentazione             | Alimentazione interna tramite rack                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marcatura                 | CE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Segnalazione locale       | 1 LED (verde) for processore in funzione (RUN)<br>1 LED (rosso) for guasto del processore o del sistema (ERR)<br>1 LED (giallo) for stato rete Ethernet (ETH STS)<br>1 LED (verde/rosso) for MS (stato del modulo)<br>1 LED (verde/rosso) for NS (stato della rete)              |
| Tipo di controllo         | Processor or system fault (ERR)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Assorbimento di corrente  | 555 mA a 3,3 V CC                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Formato del modulo        | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peso Netto                | 0,2 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Ambiente

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura Ambiente Operativa | 0...60 °C                                                                                                           |
| Umidità relativa               | 10...95 % senza condensa                                                                                            |
| Grado Di Protezione IP         | IP20                                                                                                                |
| Direttive                      | 2014/35/UE - direttiva bassa tensione<br>2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica<br>2014/34/EU - ATEX directive |
| Certificazioni prodotto        | CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Marina-mercantile[RETURN]ATEX zone 2/22[RETURN]IECEx zone 2/22 |

|                            |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme                      | EN/IEC 61131-2<br>EN/IEC 61010-2-201<br>UL 61010-2-201<br>CSA C22.2 No 61010-2-201<br>IACS E10<br>EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2<br>EN/IEC 61850-3, location G<br>EN/IEC 60079-0 |
| Caratteristiche ambientali | Hazardous location classe I divisione 2                                                                                                                                                         |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 5,500 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 11,000 Cm |
| Confezione 1: profondità         | 12,000 Cm |
| Peso imballo (Kg)                | 220,000 G |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 15        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 3,656 Kg  |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 97 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                   |
| Impronta di carbonio della produzione         | 14.9840625                                                                                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio della produzione         | 15 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                   |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0287684375                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0875789062                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 81.6738                                                                                                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 82 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                   |
| Senza mercurio                                | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Sì                                                                                                                          |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.3540625                                                                                                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.4 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 97                                                                                                                                                                                                              |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Numero SCIP                                   | Fb9be8ef-5994-4d0b-9bb6-f04d3f9cbada                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                        |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                                                                                                                                              |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**