



Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon X80
Tipo Prodotto	Fibre optic repeater
Tipo fibra ottica	Modo singolo

Caratteristiche tecniche

Tensione Nominale	24 V
Assorbimento di corrente	140 mA tipica 200 mA massimo
Funzione disponibile	Hot swap
Numero di fibre supportate	2 RJ45 con 100BASE-TX porta Ethernet conforme a IEEE 802.3u 2 fibra ottica con 100BASE-FX porta Ethernet conforme a IEEE 802.3u
Segnalazione locale	1 LED (verde) for stato alimentazione elettrica 1 LED (rosso) for condizione di errore (ERR) 2 LED (verde) for stato collegamento 2 LED (verde) for stato e attività porta fibra
Lunghezza d'onda	1310 Nm
Distanza operativa	0...15000 m
Attenuazione	-15...-8 DB (9/125 µm)
Tempo di salita/caduta	2,5 Ns
Sensibilità ricevitore	- 31...- 8 dBm
Marcatura	CE
Larghezza	32 Mm
Altezza	100 Mm
Profondità	86 Mm
Peso Netto	203 G

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Umidità relativa	0...95 %
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]RCM[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]Marina mercanti- le[RETURN]UL
Norme	IEC 61010-2-201 IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Resistenza dielettrica	1400 V DC tra campo e bus 500 V DC tra canali

Grado Di Protezione IP	IP20
Altitudine Di Funzionamento	0...4000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,800 Cm
Confezione 1: larghezza	11,000 Cm
Confezione 1: profondità	13,000 Cm
Peso imballo (Kg)	250,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	3,840 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	32
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	167 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	17.02734375
Impronta di carbonio della produzione	17 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.0326914062
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0995214844
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	149.8356363636
Impronta di carbonio dell'uso	150 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.40234375
Impronta di carbonio di fine vita	0.4 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	167
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**