



Presentazione

Gamma Prodotto	Controllori programmabili Modicon M340
Accessorio / Parte Separata	Accessorio estensione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Bus X
Accessorio / parte separata	Modulo espansione bus x
Compatibilità Del Prodotto	BMXXBP0600 BMXXBP0400 BMXXBP0800 BMXXBP1200
Accessorio / Parte Separata	Per configurazione multirack

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	2 connettori femmina SUB-D 9
Segnalazione locale	1 LED verde per stato di funzionamento (RUN) bus 1 LED rosso per errore di collisione (COL) rack 4 LED verde per stato indirizzi rack
Assorbimento di corrente	160 mA a 24 V CC 22 mA a 3,3 V CC
Formato del modulo	Standard

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Umidità relativa	10...95 % senza condensa
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Marina-mercantile
Norme	EN 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G
Caratteristiche ambientali	Hazardous location classe I divisione 2
Trattamento di protezione	TC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 Cm
Confezione 1: larghezza	11,000 Cm
Confezione 1: profondità	11,500 Cm
Peso imballo (Kg)	173,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	2,910 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	191 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	5.3489
Impronta di carbonio della produzione	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.022492
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.034196
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	185.3
Impronta di carbonio dell'uso	185 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.35883
Impronta di carbonio di fine vita	0.4 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	191
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**