



Presentazione

Gamma Prodotto	Controllori programmabili Modicon M340
Accessorio / Parte Separata	Accessorio estensione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Bus X
Accessorio / parte separata	Backplane di espansione protetto contro le scariche
Compatibilità Del Prodotto	BMXXBP1200 BMXXBP0800 BMXXBP0600 BMXXBP0400
Accessorio / Parte Separata	Per configurazione multitrack
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Per ambienti rigidi

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	2 connettori femmina SUB-D 9
Segnalazione locale	1 LED verde per stato di funzionamento (RUN) bus 1 LED rosso per errore di collisione (COL) rack 4 LED verde per stato indirizzi rack
Assorbimento di corrente	160 mA a 24 V CC 22 mA a 3,3 V CC
Formato del modulo	Standard

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Umidità relativa	10...95 % senza condensa
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica 2014/34/EU - ATEX directive
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Marina-mercantile[RETURN]ATEX zone 2/22[RETURN]IECEEx zone 2/22
Norme	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G EN/IEC 60079-0

Caratteristiche ambientali	Gas resistant class Gx conforme a ISA S71.04 Gas resistant class 3C4 conforme a IEC 60721-3-3 Dust resistant class 3S4 conforme a IEC 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 conforme a IEC 60721-3-3 Salt resistant livello 2 conforme a IEC 68252 Mold growth resistant class 3B2 conforme a IEC 60721-3-3 Fungal spore resistant class 3B2 conforme a IEC 60721-3-3 Hazardous location classe I divisione 2
Caratteristiche Ambientali	3C3 conforming to EN/IEC 60721-3-3 3C4 conforming to EN/IEC 60721-3-3
Trattamento di protezione	Rivestimento conforme

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 Cm
Confezione 1: larghezza	11,000 Cm
Confezione 1: profondità	11,700 Cm
Peso imballo (Kg)	180,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	3,050 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	26
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	187 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	5.5976860465
Impronta di carbonio della produzione	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.0235381395
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0357865116
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	181.2512044013
Impronta di carbonio dell'uso	181 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.3755197674
Impronta di carbonio di fine vita	0.4 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	187
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**