



### Presentazione

|                |             |
|----------------|-------------|
| Gamma Prodotto | Modicon X80 |
| Tipo Prodotto  | Backplane   |

### Caratteristiche tecniche

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di slot             | 12 bus X                                                                                               |
| Compatibilità Del Prodotto | Processore BMXP34<br>Alimentazione tensione BMXCPS<br>Modulo I/O<br>Modulo per applicaz. Specifiche    |
| Potenza assorbita W        | 0,17 W                                                                                                 |
| Collegamento elettrico     | 1 connettore (XBE) modulo di espansione                                                                |
| Tipo di fissaggio          | By 4 M4/M5/M6 screws, montaggio su pannello<br>By 4 M4/M5/M6 screws, montaggio su piastra di montaggio |
| Altezza                    | 103,7 Mm                                                                                               |
| Larghezza                  | 503,2 Mm                                                                                               |
| Profondità                 | 19 Mm                                                                                                  |
| Peso Netto                 | 1,27 Kg                                                                                                |

### Ambiente

|                                |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione IP         | IP20                                                                                                                                                                          |
| Temperatura Ambiente Operativa | 0...60 °C                                                                                                                                                                     |
| Umidità relativa               | 10...95 % senza condensa                                                                                                                                                      |
| Direttive                      | 2014/35/UE - direttiva bassa tensione<br>2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica                                                                                          |
| Certificazioni prodotto        | CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]UK-CA[RETURN]Marina mercantile                                                                                           |
| Norme                          | EN/IEC 61131-2<br>EN/IEC 61010-2-201<br>UL 61010-2-201<br>CSA C22.2 No 61010-2-201<br>IACS E10<br>EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2<br>EN/IEC 61850-3, location G |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 7,000 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 16,000 Cm |
| Confezione 1: profondità         | 56,800 Cm |
| Peso imballo (Kg)                | 1,317 Kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S04       |
| Numero di unità per confezione 2 | 8         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 40,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 60,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 11,420 Kg |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 32        |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 Cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 Cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 Cm |
| Confezione 3: peso               | 52,680 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 49 kg CO2 eq.                                                                                                               |
| Impronta di carbonio della produzione         | 12.9271969697                                                                                                               |
| Impronta di carbonio della produzione         | 13 kg CO2 eq.                                                                                                               |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.1750159091                                                                                                                |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0129284564                                                                                                                |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 35.7044637681                                                                                                               |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 36 kg CO2 eq.                                                                                                               |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                          |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                          |
| Informazioni esenzioni RoHS                   | <a href="#">Si</a>                                                                                                          |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.4953368371                                                                                                                |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.5 kg CO2 eq.                                                                                                              |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 49                                                                                                                          |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                          |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Numero SCIP                                   | C16f61ff-82de-46cd-9e5f-d8fc78d76634                                                                                        |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                                                          |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**